

OPTIMAL Izolacja z owczej wełny 18kg/m³



- Oczyszcza powietrze neutralizując substancje szkodliwe
- Wykonana w 100% z owczego runa, certyfikat „Nature Plus”
- Jednostronnie poszyta montażowym filcem z owczej wełny

ISOLENA – Karta produktu

ZAKRES STOSOWANIA: dach, ściany, sufit, fasada, sufit akustyczny, konstrukcje szkieletowe, domy z bali.

MONTAŻ, OBRÓBKA: rolki na ścianach należy rozwijać od dołu do góry, mocowanie boczne wykonać takerem poprzez warstwę zagęszczonego filcu na izolacji

ISOLENAWOLLE to produkty wysokiej jakości łączące znakomite właściwości izolacji termicznej i akustycznej (pochłanianie dźwięków).

Test palności wykonany na systemie sufitowym z płyt perforowanych gipsowych: B-s1, d0

Test ochrony przeciwpożarowej: Euro klasa E; badania w CH: 5.3

Zabezpieczenie wełny: Thorlan IW

Przewodność cieplna: $\lambda=0.0385$ W/mK



DODATKOWE KORZYŚCI:

- Zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki oczyszczającym właściwościom owczej wełny.
- Przyjemna atmosfera ze względu na efekt regulacji wilgotności poprzez włókna owczej wełny



Izolacja z owczej wełny OPTIMAL 18kg/m ³	Grubość [cm]	Długość rolki [cm]	Szerokość rolki [cm]					
			*VPE=3szt.		*VPE=2szt.		*VPE=1szt.	
SD OPI 18	16	300	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	12	600	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	10	600	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	8	600	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	6	900	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	5	900	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	4	900	30	40	50	60	65	70
SD OPI 18	3	900	30	40	50	60	65	70
* VPE - opakowanie jednostkowe								

Specjalne wymiary za dopłatą, na zamówienie.
Opakowania z folii LDPE